

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, Schuko Sockets

BVX700LI-GR

### Επισκόπηση

Χρόνος παράδοσης Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα

### Κύριος

Main Input Voltage	230 V AC 1 φάση
Main Output Voltage	230 V AC 1 φάση
ονομαστική ισχύς σε W	360 W
ονομαστική ισχύς σε VA	700 VA
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko
output connection type	2 Schuko
μήκος καλωδίου	1,2 m
αριθμός καλωδίων	1
τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
εξοπλισμός	Παρεχόμενος εξοπλισμός 30Εγχειρίδιο χρήστη

### Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

Χρόνος εκτέλεσης	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Αποδοτικότητα	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
Εσωκλειόμενες μονάδες μπαταρίας	0
Number of battery free slots	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	8 h
τάση μπαταρίας	12 V
χωρητικότητα μπαταρίας	7,0 Ah
διάρκεια ζωής μπαταρίας	2...3 έτος/η
Μπαταρία αντικατάστασης	<a href="#">APCRBC110</a>
Επεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας	0

### Γενικά

Max runtime	120 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

<b>Redundant</b>	No
μέγεθος <b>UPS</b>	WS

## Φυσικά στοιχεία

χρώμα	Χρώμα 1μαύρο
ύψος	13,8 cm
πλάτος	9,8 cm
βάθος	31 cm
βάρος προϊόντος	4,2 kg
στήριξη τοποθέτησης	Floor
<b>Mounting preference</b>	No preference
τρόπος τοποθέτησης	Not rack-mountable
<b>Two post mountable</b>	0
συμβατό <b>UPS</b>	No

## Είσοδος

συχνότητα δικτύου	50/60 Hz +/- 5 Hz αυτόματη ανίχνευση
όρια τάσης εισόδου	140...300 V 230 V AC
<b>cosφ</b>	0,51

## Έξοδος

Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς ( <b>Watt</b> )	360 W
Συχνότητα εξόδου (συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος)	50/60 Hz +/- 1 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος
Τοπολογία	Line interactive
Τύπος κυματομορφής	Βηματική προσέγγιση σε ημιτονοειδές σήμα
<b>Full load runtime</b>	00:00:01 360 W
<b>Graph display</b>	1
<b>Half load runtime</b>	00:06:00 180 W
<b>Maximum configurable power in VA</b>	700 VA
Χρόνος μεταφοράς	6 ms typical : 10 ms maximum

## Συμμόρφωση

πιστοποιήσεις προϊόντος	CE CB
πρότυπα	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Πολιτική προστασίας εξοπλισμού	Lifetime : 50000 euros

## Περιβαλλοντικά

θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούργ	0...40 °C
σχετική υγρασία	Σχετική υγρασία 100...95 %Σχετική υγρασία 10χωρίς συμπύκνωση
υψόμετρο λειτουργίας	0...3000 m

---

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -15...40 °C

---

Σχετική υγρασία αποθήκευσης 0...95 % χωρίς συμπύκνωση

---

υγρασία αποθήκευσης 0...3000 m

---

επίπεδο ακουστικής 40 dBA

---

βαθμός προστασίας IP IP20

---

## Προστασία από υπερτάσεις και φιλτράρισμα

---

Απορρόφηση υπερτάσεων 273 J

---

## Μονάδες συσκευασίας

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 22,2 cm

---

Package 1 Width 34,6 cm

---

Package 1 Length 14,2 cm

---

Package 1 Weight 4,5 kg

---

SCC14 10731304404580

---

## Συμβατική εγγύηση

---

Εγγύηση 2 έτη επισκευή ή αντικατάσταση

## Βιωσιμότητα

Η επέκτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλω  $\diamond\diamond$ ης CO<sub>2</sub> προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Διαφάνεια RoHS/REACH

## Απόδοση ευεξίας

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα

Χωρίς Υδράργυρο

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs Ναι

## Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός **Reach**

[Δήλωση REACH](#)

Οδηγία **Rohs Ee**

Συμμορφώνεται

[Δήλωση RoHS EE](#)

Κανονισμός **Rohs Κίνας**

[Δήλωση RoHS Κίνας](#)

Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)

Περιβαλλοντικές Αναφορές

[Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος](#)

Προφίλ Κυκλικότητας

[Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---



