



Lexmark MC3326i

Το Lexmark MC3326i βελτιώνει την παραγωγικότητά σας με απόδοση έγχρωμης εκτύπωσης έως 24 σελίδες το λεπτό* και λειτουργίες αυτόματης σάρωσης, αντιγραφής και διαθεσιμότητας αποστολής φαξ μέσω cloud, σε ένα «πακέτο» μικρών διαστάσεων, εξοπλισμένο με οθόνη αφής.

Part Number 40N9760

Τεχνολογία Εκτύπωσης Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Εκτύπωση, Έγχρωμη Σάρωση, Προαιρετική διαθεσιμότητα φαξ μέσω cloud. Απαιτείται συνδρομή στο etherFAX®. Ένα πακέτο δοκιμαστικής έκδοσης (έως 3 μήνες ή 300 σελίδες, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο) περιλαμβάνεται χωρίς χρέωση συνδρομής. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλα τέλη, όπως τέλη τηλεπικοινωνιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το etherFAX (www.etherfax.net). Η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να ανακληθεί χωρίς προειδοποίηση. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις τοποθεσίες. Η συσκευή δεν υποστηρίζει αποστολή αναλογικού φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Μέγεθος ομάδας εργασίας Μικρή-μεσαία ομάδα εργασίας

Οθόνη αφής Ναί

Οθόνη 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Έως 24 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Έως 24 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης Έως 13 Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη) Διπλής Όψης Έως 13 Όψεις ανα λεπτό⁴

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως Μόλις σε 10.6 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως Μόλις σε 10.6 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης) Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο 600 x 600 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο 600 x 600 (default) dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο) Έως 24.7 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο) Έως 24.7 cpm⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο) Έως NA Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Έγχρωμο)

Έως NA Όψεις ανα λεπτό⁴

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως Μόλις σε 13.1 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως Μόλις σε 13.1 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυνσης 25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο) Έως 20 / 21 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο) Έως 20 / 21 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm) 216 x 356 mm

Σάρωση ADF Simplex

Τύπος σαρωτή Επίπεδη σαρωτή με ADF

Τεχνολογία Σάρωσης CIS

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης 600 X 600 ppi (μαύρο), έως 600 x 600 ppi (χρώμα)

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως) JPEG, JPG, PDF, TIFF

Προορισμοί σάρωσης e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο

Επεξεργαστής Ταχύτητα Dual Core, 1.0 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη 512 MB

Μνήμη, Μέγιστη 512 MB

Σκληρός Δίσκος Μη διαθέσιμος

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 42.3, Fedora 27, 28, 29, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, openSUSE Linux 15

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows Server 2016

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού Είσοδος 250 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου, 100-Sheet Output Bin

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη Έως 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη Έως 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm) 60 - 176 gsm

ADF Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 50 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού; Οχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό 2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο 2

Είδη μέσων εκτύπωσης Κάρτα αποθεμάτων, Γυαλιστερό Χαρτί, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Κάρτα Χαγκάκι, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Κάρτα Hagaki, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Standard θύρες επέκτασης

Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), 802.11b/g/n Ασύρματη, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Εμπρόσθια θύρα Hi-Speed USB συμβατή με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Άμεση σύνδεση USB

Ναι

Δίκτυο Ethernet

Ναι

Ασύρματη

Ναι

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, 802.1x

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, TCP/IP port access control, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec (μόνο μεταφορά)

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Εξομοίωση PCL 6, Εξομοίωση PostScript 3, PCL 5, PCLm

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., Περιλαμβάνει 91 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 89 scalable PCL fonts

Αποδόσεις κασετών λείζερ (έως)

Κασέτες απόδοσης 1.500 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798., 3.000 σελίδες μαύρου χαρτιού υψηλής απόδοσης, 2,500-page Color (CMY) High Yield Cartridges

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Πρόγραμμα ανάκτησης γραφίτη 750 σελίδων μαύρης εκκίνησης, Προγράμματα εκκίνησης μελάνης εκτύπωσης 500 σελίδων εκτύπωσης (CMY)

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

519 x 440 x 556 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

22.7 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

344.4 x 411.2 x 394.1 mm

Βάρος

19.4 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

50 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

49 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

50 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

44 dBA

Ήσυχη λειτουργία

46 dBA

ENERGY STAR

Ναι

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

NA watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.14 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

17 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

395 watts

Average Power while Printing Duplex

275 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

385 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

24 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

0.35 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

4-year guarantee (upon registration)

Product Certifications

ENERGY STAR, DE-UZ-205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECR, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 50000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

600 - 2500 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)

² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Κασέτες τόνερ
20N0W00	Δοχείο υπολειμμάτων εκτύπωσης Lexmark 20N0W00
C3220C0	Κασέτα εκτύπωσης γαλάζιου χρώματος Lexmark C3220C0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220M0	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα Lexmark C3220M0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220Y0	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος Lexmark C3220Y0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C3220K0	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος Lexmark C3220K0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C332HC0	Κασέτα εκτύπωσης γαλάζιου χρώματος, υψηλής απόδοσης, Lexmark C332HC0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C332HM0	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα, υψηλής απόδοσης, Lexmark C332HM0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C332HY0	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος, υψηλής απόδοσης, Lexmark C332HY0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C332HK0	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος, υψηλής απόδοσης, Lexmark C332HK0 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
C330H20	Κασέτα εκτύπωσης γαλάζιου χρώματος, υψηλής απόδοσης, Lexmark C330H20
C330H30	Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα, υψηλής απόδοσης, Lexmark C330H30
C330H40	Κασέτα εκτύπωσης κίτρινου χρώματος, υψηλής απόδοσης, Lexmark C330H40
C330H10	Κασέτα εκτύπωσης μαύρου χρώματος, υψηλής απόδοσης, Lexmark C330H10

P/N	Έπιπλα
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση

P/N	Επέκταση εγγυήσεων
2370875	MC3326 Ανανέωση εγγύησης επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για 1 έτος
2370875P	MC3326 Ανανέωση εγγύησης επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για 1 έτος
2370876	MC3326 Ανανέωση εγγύησης επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για 2 έτη
2370876P	MC3326 Ανανέωση εγγύησης επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για 2 έτη
2370877	MC3326 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανά κλήση
2370954	MC3326 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit