

# Epson EB-L265F

DATASHEET / BROCHURE



Δημιουργήστε εντυπωσιακές και βιωματικές προβολές επιγραφών μέσω φωτεινής, φυσικής ανάλυσης Full HD και με ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης και προβολής

Ο EB-L265F είναι μια οικονομική λύση προβολής laser με εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση. Μπορεί να εγκατασταθεί στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή (συμπεριλαμβανομένης μιας ράγας φωτισμού). Ένας μόνο βιντεοπροβολέας μπορεί να δημιουργήσει μια προβολή έως 310 ιντσών με μια σειρά από ευέλικτες επιλογές πηγής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης αναπαραγωγής τοπικού περιεχομένου (μέσω κάρτας μνήμης), της ασύρματης συνδεσιμότητας Miracast και της HDMI.

#### Καινοτόμος και οικονομικός

Η προηγμένη τεχνολογία laser της Epson είναι έξυπνη, ανθεκτική και αξιόπιστη, για μια ευέλικτη και εύχρηστη λύση ψηφιακής σήμανσης. Προσφέρει φωτεινά και ζωντανά χρώματα σε μια οικονομική λύση με δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων οθονών ή ακόμη και προβολής σε αντικείμενα 3D.

#### Ευέλικτες επιλογές προβολής

Ο EB-L265F παρέχει κλιμακούμενα μεγέθη προβολής έως 310 ιντσών με έναν βιντεοπροβολέα – αλλά ακόμα και μεγαλύτερα όταν υπάρχουν 2 μονάδες ανάμειξης ακμών. Η λειτουργία Full HD, η φωτεινότητα 4.600 lumen και η τεχνολογία 3LCD προσφέρουν φωτεινά χρώματα και υψηλή ποιότητα – ιδανικά για τη δημιουργία εντυπωσιακών προβολών ενημερωτικού περιεχομένου, ακόμη και σε φωτεινούς χώρους.

Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε χρειάζεται – στον τοίχο, στο δάπεδο ή στην οροφή (καθώς και σε ράγα φωτισμού) με προαιρετικά εξαρτήματα. Διατίθεται επίσης ένα λευκό μοντέλο (EB-L260F) για να διασφαλιστεί ότι ο βιντεοπροβολέας είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικός.

#### Δημιουργία δυναμικού περιεχομένου

Η Epson προσφέρει δωρεάν εφαρμογές για τη δημιουργία περιεχομένου (Epson Creative Projection και Epson Projector Content Management). Η αναπαραγωγή περιεχομένου μπορεί να γίνει απευθείας από USB (όπως λίστες αναπαραγωγής, βίντεο και περιεχόμενο σήμανσης), χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα αναπαραγωγής περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν ασύρματη αποστολή και αναπαραγωγή περιεχομένου με το ενσωματωμένο Wi-Fi και τη λειτουργία Miracast.

#### Μικρές απαιτήσεις συντήρησης και υψηλή αξιοπιστία

Η χρήση έως και 20.000 ωρών χωρίς απαιτήσεις συντήρησης χρησιμοποιώντας πηγή φωτός laser με εγγύηση 5 ετών την καθιστά μια οικονομική λύση προβολής που δεν χρειάζεται συντήρηση και στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εμπειρική λύση σήμανσης**  
Μεγάλη, φωτεινή προβολή για επιγραφές ή προβολή σε αντικείμενα 3D
- **Οθόνη έως 310 ίντσες**  
Ανάλυση Full HD, φωτεινότητα 4.600 lumen και τεχνολογία 3LCD
- **Ευελιξία στην εγκατάσταση**  
Τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή, δάπεδο ή ράγα φωτισμού με περιστροφή 360 μοιρών
- **Οικονομία**  
20.000 ώρες χωρίς απαιτήσεις συντήρησης - Εγγύηση 5 ετών
- **Ευέλικτη αναπαραγωγή**  
Αναπαραγωγή περιεχομένου απευθείας από USB stick ή Miracast



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.600 Lumen- 3.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.600 Lumen - 3.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	1080p
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:9

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,32 - 2,12:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,62
Μέγεθος προβολής	31 inches - 310 inches
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 29,1 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος Composite, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
----------------	---

### ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	199 Watt - On mode power consumption (Normal) 260 Watt (Peak), 191 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	884 BTU/hour (max)
Βάρος	4,2 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αντιστοίχιση προβολής, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Δάπεδο, Διαδρομή φωτισμού, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Μαύρο

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11HA72180
Γραμμωτός κωδικός	8715946715490
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

## Epson EB-L265F

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Cable cover

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Soft Carry Case - ELPKS71 V12H001K71
- Setting Plate - ELPPT01 V12H003D01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 V12H003B23
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B V12H963110
- Lighting Track Mount - ELPMB61B V12H964140
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01