

WorkForce Pro WF-C5890DWF



Μειώστε το κόστος εκτύπωσης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητά σας με μικρότερες ανάγκες παρέμβασης και βελτιωμένη ασφάλεια.

Ένας εκτυπωτής για μικρές ομάδες εργασίας, ιδανικός για το επιχειρηματικό περιβάλλον, από μικρά γραφεία έως μεγάλες εταιρείες. Ιδανικός για όσους χρησιμοποιούσαν laser και θέλουν να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιώνοντας την εικόνα τους ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και τα λιγότερα απαιτούμενα ανταλλακτικά τον καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για επιχειρήσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Καθώς η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ομάδες εργασίας, η επιχείρησή σας μπορεί να αποφύγει τα κρυφά κόστη παραγωγικότητας των υπαλλήλων που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων. Μειώστε το κόστος ακόμα περισσότερο με λιγότερες αλλαγές στα αναλώσιμα, χάρη στο καινοτόμο σύστημα παροχής μελανιού.

Υψηλή παραγωγικότητα και μικρές ανάγκες παρέμβασης

Προσφέρει ταχύτερο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT) τόσο για έγχρωμες όσο και για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις σε σχέση με τους συγκρίσιμους εκτυπωτές laser¹. Εκτυπώνει έως 10.000 μονόχρωμες σελίδες και έως 5.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς αλλαγή αναλώσιμων. Επίσης, ο WF-C5890DW προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε πλήθος μέσων, όπως σε ανακυκλωμένο χαρτί, γυαλιστερά μέσα, φακέλους και ετικέτες.

Περιορίστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Βελτιώστε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα και το ενεργειακό κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χωρίς συμβιβασμούς στο εξαιρετικά ευκρινές αποτέλεσμα.

Σχεδίαση για επιχειρήσεις

Μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων λογισμικού και εργαλείων προσφέρουν ασφαλείς επιλογές εκτύπωσης, ενώ σας διευκολύνουν στην απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών. Η ασύρματη συνδεσιμότητα υποστηρίζει, επίσης, εκτύπωση από φορητές συσκευές. Και με το ολοκαίνουργιο και φιλικό προς τον χρήστη GUI, ο χειρισμός γίνεται διασθητικά.

DATASHEET / BROCHURE



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Βιώσιμος**
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και λιγότερα αναλώσιμα
- **Εξοικονόμηση χρημάτων**
Λιγότερα ανταλλακτικά και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- **Υψηλή παραγωγικότητα, μικρές ανάγκες παρέμβασης**
Αξιόπιστη εκτύπωση με αναλώσιμα υψηλής απόδοσης μελανιού και εξαιρετική χωρητικότητα χαρτιού
- **Σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις**
Μελάνια pigment DuraBrite Ultra

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra
Κατηγορία	Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 colour
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	25 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 25 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 16 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	75.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	250 - 5.000 Σελίδες ανά μήνα
For detailed information on printing speeds please visit	http://www.epson.eu/testing .

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης	24 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 24 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 7,5 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 7,5 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 5 δευτ./σελίδα (Μονόχρωμη, 200 dpi, Επίπεδος); δευτ./σελίδα, dpi;
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITTU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Καθυστέρηση αποστολής, Μετάδοση φαξ

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 22 ipm Black, έως 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	999

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Πρωτόκολλα ασύρματης δικτύου Συνδέσεις	NetBIOS μέσω TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	C4 (Φάκελος), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29.7 cm), B6, C5 (φάκελος), Ap. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη, C6 (φάκελος), DL (φάκελος)
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	50 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 256 g/m ²
Διπλής όψης	Ναι
Standard Paper input	250 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	330 Φύλλα Βασικό, 1.830 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων
Maximum paper input	1.830
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετιών τροφοδοσίας 4 χαρτιού	4

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, C4 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Καθορισμένο από το χρήστη, Legal
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 256 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	80 Φύλλα από απλό χαρτί, Ταχυδρομικές κάρτες, Γυαλιστερό χαρτί, Φάκελοι, Ετικέτες, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 Φύλλα από απλό χαρτί, Φάκελοι, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEIΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	27 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 11,7 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,18 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	425 x 535 x 357 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	18,7 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, SAP, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later Epson Document Capture Pro (μόνο Windows)
Περιεχόμενο λογισμικό	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας εκτύπωση, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10.9 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 σελίδες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CK23401
Γραμμωτός κωδικός	8715946703503
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία

WorkForce Pro WF-C5890DWF

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	10.000 σελίδες*
	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1966212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-11-04

1. Με βάση τις προδιαγραφές BLI των HP Laserjet Pro M479fdn, Laserjet Pro M454dn,
2. Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

EPSON®